



PQT DO BRASIL

BOLETIM TÉCNICO

ANTI-FOAN

ANTIESPUMANTE

Antiespumante à base de silicone para aplicação em diversas fases do processo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

- Boa estabilidade aos banhos alcalinos de preparação.
- Boa resistência ao cisalhamento.
- Adequado para condições severas de uso, onde estão combinados alcalinidade e temperatura.
- Rápida ação de abafamento de espuma.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição Química	Emulsão de polidimetilsiloxano
Aspecto	Líquido branco leitoso
Solubilidade	Miscível em água a qualquer proporção
Caráter iônico	Não-Iônico
Estabilidade ao armazenamento	12 meses

APLICAÇÃO

Pode-se empregar diretamente aos banhos onde se deseja eliminar a espuma ou em diluições. Em geral aplica-se de 0,5 - 1,5% de ANTI-FOAN.

SEGURANÇA

Manuseio: ANTI-FOAN é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, e os olhos.

ARMAZENAGEM

ANTI-FOAN se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura ambiente, em local seco e ventilado.