



PQT DO BRASIL

**BOLETIM TÉCNICO**

**ANTIESPUMANTE PQT**

---

***ANTIESPUMANTE A BASE DE POLIDIMETILSILOXANO***

Antiespumante

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

- Reduz a espuma formada pelos tensoativos na preparação, tingimento, alvejamento, estonagem e demais processos de beneficiamento.
- Não interfere nos processos de beneficiamento.
- Alta eficiência na redução da espuma.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Composição Química	Polidimetilsiloxano.
Aspecto	Líquido branco.
pH	7,0
Solubilidade	Miscível em água, em qualquer proporção.
Caráter iônico	Não-Iônico.
Estabilidade ao armazenamento	12 meses

**APLICAÇÃO**

De 1,0 a 4,0 g/L de ANTIESPUMANTE PQT

**SEGURANÇA**

MANUSEIO: ANTIESPUMANTE PQT é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, os olhos e além de inalação prolongada de vapores. Instruções de segurança mais detalhadas são encontradas na FISQP do produto.

**ARMAZENAGEM**

ANTIESPUMANTE PQT se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura ambiente, em local seco e ventilado.