



---

***ANTIESPUMANTE A BASE DE POLIDIMETILSILOXANO***

Anti espumante .

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

- Reduz a espuma formada pelos tensoativos na preparação, tingimento, alvejamento, estonagem e demais processos de beneficiamento.
- Não interfere nos processos de beneficiamento.
- Alta eficiência na redução da espuma de 30 a 90°C.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Composição Química	Polidimetilsiloxano
Aspecto	Líquido branco.
pH	7,0
Solubilidade	Miscível em água, em qualquer proporção.
Caráter iônico	Não-Iônico.
Estabilidade ao armazenamento	12 meses

**APLICAÇÃO**

De 0,5 a 2,0 g/L de ANTI ESPUMANTE PQT 50.

**SEGURANÇA**

MANUSEIO: ANTI ESPUMANTE PQT 50 é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, os olhos e além de inalação prolongada de vapores. Instruções de segurança mais detalhadas são encontradas na FISQP do produto.

**ARMAZENAGEM**

ANTI ESPUMANTE PQT 50 se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura ambiente, em local seco e ventilado.