



---

***FIXADOR DE CORANTES DIRETOS E REATIVOS EM FIBRAS CELULÓSICAS***

FIX NF é um fixador para corantes diretos em fibras celulósicas, tendo como principal característica a ausência de formaldeído.

FIX NF não altera a tonalidade final, e melhora enormemente as propriedades de solidez a lavagem, fricção, luz e suor.

**SUGESTÕES PRÁTICAS**

- I-** Após o tingimento dê um enxágüe a frio. Em casos especiais (como azul turquesa GLL), enxágüe a frio em solução a 10% de sal Glauber.
- II-** Prepare um banho com água fria, acrescente ácido acético até pH 4.5. Juntamente com 0.5 – 2.0% de PQT-FIX NF.
- III-** Aquecer a água de 40 a 50 °C.
- IV-** Trabalhar por 15 minutos. Enxaguar a frio.

**PROPRIEDADES**

Caráter Iônico	Catiônico
Cor	Incolor de moderada turbidez
Odor	Característico
pH	4,5
Forma física	Líquida

FIX NF é compatível com sais de cobre, uréia-formaldeído, e resinas melaminicas.

**SEGURANÇA**

Manuseio: FIX NF é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, os olhos e além de inalação prolongada de vapores.

**ARMAZENAGEM**

FIX NF se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura ambiente, em local seco e ventilado.