



FIXADOR DE CORANTES DIRETOS E REATIVOS EM FIBRAS CELULÓSICAS

FIX NF 12 é um fixador para corantes diretos em fibra celulósica, tendo como principal característica a ausência de formaldeído.

FIX NF 12 não altera a tonalidade final, e melhora enormemente as propriedades de solidez a lavagem, fricção, luz e suor.

SUGESTÕES PRATICAS

- I-** Após o tingimento dê um enxágüe a frio. Em casos especiais (como azul turquesa GLL), enxágüe a frio em solução de 10% de sal Glauber.
- II-** Prepare um banho com água fria, acrescente ácido acético até pH 4.5. Juntamente com 2,0 – 5,0% de FIX NF 12.
- III-** Aquecer a água de 40 a 50 °C.
- IV-** Trabalhar por 15 minutos. Enxaguar a frio.

PROPRIEDADES

Natureza Iônica	Catiônica
Cor	incolor com moderada turbidez
Odor	Característico
pH	5,0
Forma física	Líquido de baixa viscosidade

FIX NF 12 é compatível com sais de cobre, uréia-formaldeído, e resinas melaminicas.

SEGURANÇA

MANUSEIO: FIX NF 12 é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, os olhos, além de inalação prolongada de vapores.

ARMAZENAGEM

FIX NF 12 se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura ambiente, em local seco e ventilado.