



PQT DO BRASIL

BOLETIM TÉCNICO

HUMECTANTE ST

AGENTE UMECTANTE MULTIUSO

HUMECTANTE ST é um umectante multiuso, utilizado em tingimentos, e acabamentos de fibras sintéticas, algodão, e suas misturas.

HUMECTANTE ST pode ser utilizado nos banhos de tingimentos, sendo compatível com os corantes, e auxiliares.

HUMECTANTE ST pode ser usado nas lavagens de fibras sintéticas, e suas misturas, onde o pH é alcalino, fornecendo boa detergencia com a mínima formação de espuma.

HUMECTANTE ST dilui facilmente em água fria em qualquer proporção.

SUGESTÕES PRATICAS

TINGIMENTOS / IMPREGNAÇÃO

Adicionar	0.5 a 1.0 g/L HUMECTANTE ST
Equipamentos	Jigger, foulard, etc.

PROPRIEDADES

Natureza Iônica	Não iônica
Natureza química	Mistura de álcoois etoxilados
Forma física	Líquido
Odor	Característico
pH (10%)	6,0 – 7,0

SEGURANÇA

Manuseio: HUMECTANTE ST é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, olhos, além da inalação prolongada de vapores.

ARMAZENAGEM

HUMECTANTE ST se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura ambiente, em local seco e ventilado.