



PQT DO BRASIL

**BOLETIM TÉCNICO**

**HUMECTANTE UDS**

*UMECTANTE*

Umectante rápido de baixo poder de espuma.

### **CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

HUMECTANTE UDS apresenta uma ação intensiva a partir de concentrações mínimas. Garantindo assim uma completa e uniforme umectação do material quase não se verificando formação de espuma. Esta propriedade particular permite ótimas condições de trabalho em aparelhos com circulação forçada, bem como em barcas, onde a flutuação do material pode causar transtornos.

### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Composição Química	Derivado de álcoois etoxilados.
Aspecto	Líquido viscoso esbranquiçado.
pH	7,0 - 7,5
Solubilidade	Miscível em água, em qualquer proporção.
Caráter Iônico	Não-Iônico

### **APLICAÇÃO**

Pode ser aplicado em todos os processos, onde uma umectação rápida do material se faz necessária, como por exemplo, na pré-limpeza, no alvejamento ou no tingimento.

### **SUGESTÕES PRÁTICAS**

*Na umectação e alvejamento: 0,5-1,0 g/l*

*No alvejamento contínuo: 1,0-2,0 g/l*

*No tingimento: 0,5-1,0 g/l*

### **SEGURANÇA**

Manuseio: HUMECTANT UDS é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, olhos, além da inalação prolongada de vapores.

### **ARMAZENAGEM**

HUMECTANT UDS se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura ambiente, em local seco e ventilado.