



PQT DO BRASIL

BOLETIM TÉCNICO

HUMECTANTE UDS PLUS

UMECTANTE

Umectante rápido de baixo poder de espuma.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

HUMECTANTE UDS PLUS apresenta uma ação intensiva a partir de concentrações mínimas. Garantindo assim uma completa e uniforme umectação do material quase não se verificando formação de espuma. Esta propriedade particular permite ótimas condições de trabalho em aparelhos com circulação forçada, bem como em barcas, onde a flutuação do material pode causar transtornos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição Química

Aspecto

pH

Solubilidade

Caráter Iônico

Derivado de álcoois etoxilados.

Líquido viscoso esbranquiçado.

7,0 - 7,5

Miscível em água, em qualquer proporção.

Não-Iônico

APLICAÇÃO

Pode ser aplicado em todos os processos, onde uma umectação rápida do material se faz necessária, como por exemplo, na pré-limpeza, no alvejamento ou no tingimento.

SUGESTÕES PRÁTICAS

Na umectação e alvejamento: 1,0 – 2,0 g/l

No alvejamento contínuo: 2,0 – 4,0 g/l

No tingimento: 1,0 – 2,0 g/l

SEGURANÇA

Manuseio: HUMECTANT UDS PLUS é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, olhos, além da inalação prolongada de vapores.

ARMAZENAGEM

HUMECTANT UDS PLUS se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura ambiente, em local seco e ventilado.