



PQT DO BRASIL

BOLETIM TÉCNICO

PQWHITE CONC M3

## ***BRANQUEADOR OPTICO PARA FIBRAS CELULOSICAS***

PQWHITE CONC M3 é um branqueador ótico de nuance avioletada, para processos com fibras celulósicas e suas misturas.

### **CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

- Produto de alta substantividade. Especialmente apropriado para processos por esgotamento.
- Branco brilhante azulado, de alto rendimento.
- Boa solidez à luz e ao molhado.
- Excelente solidez à lavagem inclusive a altas temperaturas.
- Excelente poder de migração e igualização a temperaturas quentes.
- Boa estabilidade aos banhos alcalinos e de alvejamento com peróxido.
- Boa estabilidade a agentes redutivos.

### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Aspecto	Líquido azulado
pH	8,5 a 9,5
Solubilidade	Solúvel em água, em qualquer proporção.
Caráter iônico	Aniônico
Estabilidade ao armazenamento	12 meses

### **APLICAÇÃO**

Sobre fibras celulósica e celulósica regeneradas

#### **PROCESSO DE ESGOTAMENTO**

JET-FLOW, FOULARD

Pode ser aplicado diretamente no banho, porém recomendamos diluir com água, com leve agitação.  
0,3 – 0,5 % PQWHITE CONC M3

### **SEGURANÇA**

MANUSEIO: PQWHITE CONC M3 é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, os olhos, e inalação prolongada de vapores.

### **ARMAZENAGEM**

PQWHITE CONC M3 se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura ambiente, em local seco e ventilado.