

***BLOQUEADOR DE POLIÉSTER***

REDEP BNJC é um auxiliar versátil para acabamentos, e tingimentos em peças de poliéster e suas misturas; que remove todo tipo de contaminação durante o processo de lavagem ou tingimento.

REDEP BNJC nos processos de estonagem dá uma excelente limpeza especialmente nos forros e etiquetas, evitando a redeposição do corante índigo sobre as peças.

REDEP BNJC é um sistema que contém agentes de penetração, e anti-redepositantes que garantem a hidrofiliabilidade da fibra de poliéster favorecendo uma grande limpeza, e ausência de manchas nos processos de tingimento.

**SUGESTÕES PRÁTICAS*****DESENGOMAGEM***

Nível de água	1:6 - 1:10
Adicionar	0.5 – 1,0% STRIP SA 30
Processar	10 -15 minutos a 65° C
Drenar água	
Enxaguar	3 minutos a frio

***STONEWASH***

Relação de banho	1:4 – 1:8
Temperatura	55 - 60°C
Limite do pH	5.5 – 6
Adicionar:	0.4 – 1,0% de REDEP BNJC 0.2 – 0,5% de ZYME 4HC SUPER
Tempo	20 – 45 minutos.
Observe a estonagem, e limpeza da peça.	
Enxaguar por 3 minutos a 45°C	

**PROPRIEDADES**

Natureza química	Mistura de tensoativos
Aparência física	Líquido amarelado
pH	4,5 – 6,0

**SEGURANÇA**

**MANUSEIO:** REDEP BNJC é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, os olhos e além de inalação prolongada de vapores.

**ARMAZENAGEM**

REDEP BNJC se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura ambiente, em local seco e ventilado.